

Photolab300 多参数水质分析仪



遵循国际规范，采用了现代化设计的直读式设计，提供精确的水质分析。广泛用于各个领域的水质分析检测。

1.1. 产品特点

- 检测精度高、重复性好
- 先进的光学系统
- 单机多参数
- 中文操作界面
- 多达100项测试
- 长效光源
- 海量数据存储



深圳市朗石生物仪器有限公司
ShenZhen Labsun Bio-Instrument Co., Ltd

地址：深圳市南山区北环大道深圳面粉公司办公楼三楼
电话：0755-26952199 26955500 Http://www.szlabson.com
传真：0755-26980172 E-mail:sales@szlabson.com

1.2. 技术参数

- 6个LED双光源
- 操作面板耐腐蚀面板，键盘具有按键提示音
- 数据传输USB接口，可连接电脑或打印机
- 自动关机20分钟不用后自动关机
- 操作环境温度：5 - 40° C；相对湿度最大 90%（无冷凝）

1.3. 配套试剂

- 配套原装德国试剂，实现100项以上检测
- 供电方式
- 7节NiCd充电电池或使用外接电源
(外接电源可对充电电池进行自动充电)
- 自动关机20分钟不用后自动关机
- 操作环境温度：5-40° C 相对湿度：30-90%（无冷凝）